



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) de Longitud / 35 cm de Ancho / Galvanizado Electrolítico / Resistencia Viento 200 km/h / Carga 350 kg / Zonas Secas

SKU: STZ-35 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$2,834.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tramo de torre arriostrada diseñado para infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de transmisión en zonas secas. Fabricado en acero A-36 con proceso de galvanizado electrolítico conforme a norma ASTM B633, garantizando resistencia a la corrosión en ambientes controlados. La producción mediante maquinaria de control numérico asegura tolerancias precisas para acoplamiento modular de hasta 15 tramos, alcanzando 45 m (147.6 ft) de elevación total. Estructura arriostrada con semiflecha zig-zag que proporciona estabilidad ante cargas de viento de hasta 200 km/h. Incluye tornillería para instalación directa sin requerimiento de componentes adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga máxima por tramo: 350 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseñado para zonas secas con ≤35% humedad promedio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Galvanizado electrolítico ASTM B633<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Fabricación CNC para precisión dimensional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Incluye tornillería para instalación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Recomendado para ambientes libres de salitre y agentes químicos corrosivos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Altura máxima configurable: 45 m (147.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Tramos requeridos: 15<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Longitud por tramo: 3 m (9.8 ft)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Material estructura: Acero A-36<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Tubo industrial: 1 1/4" (cal. 14)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Semiflecha (zig-zag): Redondo 5/16"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Niple: 12 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Ancho de cara: 35 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Peso: 20.75 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B633<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">• Condición ambiental: Zonas secas ≤35% humedad</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 tramo de torre arriostrada de 3 m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional en ensamblaje
Característica 2	Incluye tornillería completa para instalación inmediata
Característica 3	Acero A-36 con galvanizado ASTM B633 para protección anticorrosión
Característica 4	Diseño modular: 15 tramos para 45 m (147.6 ft) de elevación total
Característica 5	Semiflecha zig-zag redonda 5/16" para estabilidad estructural
Característica 6	Especificado para ambientes 73% humedad sin agentes corrosivos

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 06:20