



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) x 45 cm / Galvanizado Electrolítico / Carga 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Hasta 60 m (196.9 ft) de Elevación

SKU: STZ-45 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$3,645.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tramo de torre arriostrada diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones, monitoreo y transmisión punto-multipunto en zonas secas con humedad promedio igual o inferior al 35% y libres de agentes corrosivos como salitre u otros químicos que aceleren la oxidación. Fabricado mediante maquinaria de control numérico (CNC) bajo certificación ISO 9001:2015, garantizando precisión dimensional y calidad estructural repetible en cada tramo. La estructura en acero A-36 con tubo industrial de 1 1/4" (calibre 14) y semiflecha zig-zag en redondo de 3/8" proporciona una capacidad de carga de 500 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. El acabado galvanizado electrolítico conforme a norma ASTM B-633 ofrece protección anticorrosiva adecuada para condiciones controladas. Cada tramo de 3 m de longitud permite alcanzar elevaciones de hasta 60 m mediante el ensamble modular de 20 tramos, incluyendo tornillería para su instalación.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificación ISO 9001:2015 en fabricación CNC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Carga máxima: 500 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia al viento: 200 km/h<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura máxima: 60 m (20 tramos de 3 m)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con sistemas punto-multipunto y monitoreo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Recomendado para zonas secas (≤35% humedad promedio)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Libre de agentes corrosivos (salitre, químicos oxidantes)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Incluye tornillería para instalación</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tubo industrial: 1 1/4" (calibre 14)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Semiflecha (zig-zag): Redondo 3/8"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Niple: 12 cm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 26 kg</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 tramo de torre arriostrada de 3 m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tornillería para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC certificada ISO 9001:2015 para precisión estructural
Característica 2	Carga máxima de 500 kg con resistencia estructural verificada
Característica 3	Resistencia a vientos de 200 km/h para instalaciones en zonas expuestas
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 5	Hasta 60 m de elevación con 20 tramos modulares de fácil ensamble
Característica 6	Compatible con sistemas punto-multipunto y plataformas de monitoreo