



Tramo de Torre Arriostrada / 3 m (9.8 ft) x 45 cm / Galvanizado por Inmersión / Carga 500 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Hasta 60 m (196.9 ft)

SKU: STZ-45G Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$4,735.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo de torre arriostrada de 3 metros de longitud por 45 centímetros de ancho de cara, fabricado en acero A-36 con tubo industrial de 1 1/4" calibre 14. Diseñado para soportar cargas de hasta 500 kg y resistencia al viento de 200 km/h mediante estructura semiflecha en configuración zig-zag con redondo de 3/8". El acabado galvanizado por inmersión en caliente cumple con normas NMX-H-004-SCFI-2008, ASTM A-123 e ISO-1461, lo que lo hace apto para zonas húmedas y ambientes con corrosión moderada. Cada tramo se fabrica mediante maquinaria de control numérico para garantizar precisión dimensional, incluye tornillería para instalación y permite configuraciones modulares de hasta 60 metros de altura total (20 tramos).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima: 500 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura máxima: 60 m (20 tramos modulares)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de estructura: Acero A-36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Normas de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008, ASTM A-123, ISO-1461<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fabricación: Maquinaria de control numérico (CNC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye tornillería para instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recomendado para zonas húmedas o corrosión moderada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de cara: 45 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 27.5 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Tubo industrial 1 1/4" (cal. 14)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Semiflecha (zig-zag): Redondo 3/8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material de estructura: Acero A-36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 tramo de torre arriostrada de 3 m x 45 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería para instalación incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional consistente
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004, ASTM A-123 e ISO-1461
Característica 3	Estructura modular: 20 tramos para alcanzar 60 m de elevación
Característica 4	Tornillería incluida para agilizar montaje en campo
Característica 5	Acero A-36 con tubo industrial 1 1/4" para alta resistencia estructural
Característica 6	Diseño semiflecha zig-zag con redondo 3/8" para estabilidad lateral

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 00:57