



Tramo de Torre Arriostrada de 3m x 30cm, Galvanizado por Electrólisis, Hasta 30 m de Elevación. Zonas Secas.

SKU: STZ-30 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$2,177.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner promocional --> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/STZ30/31572-banner_retazo.png' alt='Banner promocional*> <!-- Imagen principal --> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/STZ30/31572-imagen.png' alt='Tramo de Torre Arriostrada*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puntos Destacados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada uno de los tramos es fabricado por maquinaria de control numérico <li style='margin-bottom: 5px;*> Incluye tornillería para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para Zonas Secas (35% humedad promedio o menos) y libres de agentes corrosivos como salitre u otros químicos que aceleren el proceso de oxidación <li style='margin-bottom: 5px;*>Acorde a galvanizado electrolítico por norma: <strong style='color: inherit;*>ASTMB-633 <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Carga Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura Máxima: 30 m (10 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia al Viento: 200 Km/hr <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Tubo industrial 7/8" (Cal.18) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Semiflecha (Zig-zag): Redondo 5/16" <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Niple: 10 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Ancho de cara: 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 12.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 3 m de Longitud <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material de estructura: Acero (A-36) <li style='margin-bottom: 5px;*>Para recomendación de carga máxima se tiene que evaluar en conjunto con el departamento de ingeniería <li style='margin-bottom: 5px;*>No se recomienda instalación de platos sin Radomo <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por electrolisis (ASTMB-633) <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas Punto - Punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Punto - Multipunto <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación de señal celular <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas pararrayos <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios bases de repetición <li style='margin-bottom: 5px;*>Puntos de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización auditiva de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Y más <div> <!-- Notas técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #0091ff; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Notas técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;*>Programe un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;*>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;*>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;*>Toda antena de plato debe llevar como accesorio el radomo para reducir el arrastre del viento <li style='margin-bottom: 5px;*>No se recomienda el uso de platos de más de 2 pies (60 cm) de diámetro en esta torre (revisar con ingeniería) <li style='margin-bottom: 5px;*>El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Se pueden adquirir las torres en kits completos target='_ blank' rel='noopener*>VER KITS DE TORRES <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #ed0808; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Advertencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El galvanizado electrolítico no es recomendado para zonas húmedas, ambientes salitrosos y/o corrosivos como costas, presas o parques industriales con liberación de gases target='_ blank' rel='noopener*>VER MAPA DE ÁREAS <li style='margin-bottom: 5px;*>La torre debe ser pintada de acuerdo a (al menos) la especificación CFE D8500-02 (7 Franjas simétricas de colores naranja y blanco intercaladas, empezando y terminando en color naranja) <li style='margin-bottom: 5px;*>Debe incluir alumbrado nocturno, al menos dos luminarias una a la mitad y otra en la parte superior <li style='margin-bottom: 5px;*>El eliminar componentes básicos de instalación provocará inestabilidad o torsión excesiva en torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Se debe consultar la reglamentación local según municipio para asegurar una correcta y legal instalación de torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendamos en todo momento seguir las recomendaciones de instalación de retenida: target='_ blank' rel='noopener*>VER DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE RETENIDA <div> <!-- Videos de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-left: 4px solid #0091ff; padding-left: 10px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Curso Inductivo de Torres</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <!-- Video 1 --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MR65qhmHJwE' allowfullscreen</iframe> </div> <!-- Video 2 --> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/o5MsW5y3ayk' allowfullscreen</iframe> </div> </div> <div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de 10 tramos para 30 m de elevación total
Característica 2	Fabricación CNC para precisión dimensional consistente
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 4	Resistencia estructural validada para vientos de 200 km/h
Característica 5	Carga operativa de 200 kg con respaldo de evaluación de ingeniería
Característica 6	Diseño desmontable que facilita transporte e instalación en campo