



Tramo de Torre Arriostrada de 3m x 35cm, Galvanizado por Electrólisis, Hasta 45 m de Elevación. Zonas Secas.

SKU: STZ-35 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$2,990.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puntos Destacados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto elaborado bajo norma: <strong style='color: inherit;*>ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada uno de los tramos es fabricado por maquinaria de control numérico <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye tornillería para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para Zonas Secas (35% humedad promedio o menos) y libres de agentes corrosivos como salitre u otros químicos que aceleren el proceso de oxidación <li style='margin-bottom: 5px;*>Acorde a galvanizado electrolitico por norma: <strong style='color: inherit;*>ASTMB-633 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Carga Máxima: 350 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura Máxima: 45 m (15 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia al Viento: 200 Km/hr <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Tubo industrial 1 1/4' (Cal.14) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Semiflecha (Zig-zag): Redondo 5/16' <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Niple: 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Ancho de cara: 35 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 20.75 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 3 m de Longitud <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material de estructura: Acero (A-36) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por electrolisis (ASTMB-633) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas Punto - Punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Punto - Multipunto <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación de señal celular <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas pararrayos <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios bases de repetición <li style='margin-bottom: 5px;*>Puntos de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización auditiva de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Y más </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;*>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;*>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;*>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;*>El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Se pueden adquirir las torres en kits completos El galvanizado electrolítico no es recomendado para zonas húmedas, ambientes salitrosos y/o corrosivos como costas, presas o parques industriales con liberación de gases VER KITS DE TORRES <li style='margin-bottom: 5px;*>La torre debe ser pintada de acuerdo a (al menos) la especificación CFE D8500-02 (7 Franjas simétricas de colores naranja y blanco intercaladas, empezando y terminando en color naranja) <li style='margin-bottom: 5px;*>Debe incluir alumbrado nocturno, al menos dos luminarias una a la mitad y otra en la parte superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Se debe consultar la reglamentación local según municipio para asegurar una correcta y legal instalación de torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendamos en todo momento seguir las recomendaciones de instalación de retenida: VER DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE RETENIDA <li style='margin-bottom: 5px;*>Videos de Instalación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MR65qhmHjwE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/oSMsW5y3ayk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/oSMsW5y3ayk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional en ensamblaje
Característica 2	Incluye tornillería completa para instalación inmediata
Característica 3	Acero A-36 con galvanizado ASTM B633 para protección anticorrosión
Característica 4	Diseño modular: 15 tramos para 45 m (147.6 ft) de elevación total
Característica 5	Semiflecha zig-zag redonda 5/16' para estabilidad estructural
Característica 6	Especificado para ambientes 73% humedad sin agentes corrosivos