



Tramo de Torre Arriostrada de 3m x 35cm, Galvanizado por Inmersión, Hasta 45 m de Elevación. Zonas Húmedas.

SKU: STZ-35G Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$3,862.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puntos Destacados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado bajo norma: ISO 9001:2015. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cada uno de los tramos es fabricado por maquinaria de control numérico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tornillería para su instalación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado para Zonas Húmedas o en ambientes con corrosión moderada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acorde a la norma de galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008, ASTM A-123 y ISO-1461. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Máxima: 350 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura Máxima: 45 m. (15 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Viento: 200 Km/hr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tubo industrial 1 1/4' (Cal.14). <li style='margin-bottom: 5px;'>Semiflecha (Zig-zag): Redondo 5/16'. <li style='margin-bottom: 5px;'>Niple: 12 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de cara: 35 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 21.6 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3 m de Longitud <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de estructura: Acero (A-36). <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas Punto - Punto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Punto - Multipunto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificación de señal celular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas pararrayos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Radios bases de repetición. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puntos de monitoreo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización auditiva de emergencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Y más. </div> </div> <!-- Sección de notas técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden adquirir las torres en kits completos VER KITS DE TORRES </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El galvanizado por inmersión en caliente es recomendado para zonas húmedas, ambientes salitrosos y/o corrosivos, parques industriales con liberación de gases VER MAPA DE ÁREAS <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada de acuerdo a (al menos) la especificación CFE D8500-02 (7 Franjas simétricas de colores naranja y blanco intercaladas, empezando y terminando en color naranja. <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe incluir alumbrado nocturno, al menos dos luminarias una a la mitad y otra en la parte superior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se debe consultar la reglamentación local según municipio para asegurar una correcta y legal instalación de torre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendamos en todo momento seguir las recomendaciones de instalación de retenida: VER DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE RETENIDA </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/o5MsW5y3ayk' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional consistente entre tramos
Característica 2	Acero A-36 con galvanizado ASTM A-123 para ambientes corrosivos
Característica 3	Diseño arriostrado en zig-zag que reduce peso sin sacrificar rigidez
Característica 4	Incluye tornillería de montaje, sin necesidad de adquirir hardware adicional
Característica 5	Configuración modular de 15 tramos para escalabilidad de infraestructura
Característica 6	Cumplimiento ISO 9001:2015 trazable en proceso productivo