



Tramo de Torre Arriostrada de 3m x 45cm, Galvanizado por Electrólisis, Hasta 60 m de Elevación. Zonas Secas.

SKU: STZ-45 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$3,947.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='margin: 0; padding: 0; height: 1px;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/STZ30/31572-imagen.png' alt=''> </div> <p style='margin: 0; padding: 0; height: 1px;*> </p> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puntos Destacados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto elaborado bajo norma: <strong style='color: #e74c3c;*>ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada uno de los tramos es fabricado por maquinaria de control numérico <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='text-decoration: underline; color: inherit;*>Incluye tornillería para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para Zonas Secas (35% humedad promedio o menos) y libres de agentes corrosivos como salitre u otros químicos que aceleren el proceso de oxidación <li style='margin-bottom: 5px;*>Acorde a galvanizado electrolítico por norma: ASTMB-633 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga Máxima: 500 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura Máxima: 60 m. (20 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Viento: 200 Km/hr <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Tubo industrial 1 1/4' (Cal.14) <li style='margin-bottom: 5px;*>Semiflecha (Zig-zag): Redondo 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;*>Niple: 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de cara: 45 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 26 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 3 m de Longitud <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de estructura: Acero (A-36) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección anticorrosiva: Galvanizado por electrolisis (ASTMB-633) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas Punto - Punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Punto - Multipunto <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación de señal celular <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas pararrayos <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios bases de repetición <li style='margin-bottom: 5px;*>Puntos de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización auditiva de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Y más </div> <!-- Sección de notas técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas técnicas destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Se pueden adquirir las torres en kits completos VER KITS DE TORRES </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El galvanizado electrolítico no es recomendado para zonas húmedas, ambientes salitrosos y/o corrosivos como costas, presas o parques industriales con liberación de gases VER MAPA DE ÁREAS <li style='margin-bottom: 5px;*>La torre debe ser pintada de acuerdo a (al menos) la especificación CFE D8500-02 (7 Franjas simétricas de colores naranja y blanco intercaladas, empezando y terminando en color naranja) <li style='margin-bottom: 5px;*>Debe incluir alumbrado nocturno, al menos dos luminarias una a la mitad y otra en la parte superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Se debe consultar la reglamentación local según municipio para asegurar una correcta y legal instalación de torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendamos en todo momento seguir las recomendaciones de instalación de retenida: VER DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE RETENIDA </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MR65qhmHJwE' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/oSMsW5y3ayk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <p style='margin: 0; padding: 0; height: 1px;*> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC certificada ISO 9001:2015 para precisión estructural
Característica 2	Carga máxima de 500 kg con resistencia estructural verificada
Característica 3	Resistencia a vientos de 200 km/h para instalaciones en zonas expuestas
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 5	Hasta 60 m de elevación con 20 tramos modulares de fácil ensamble
Característica 6	Compatible con sistemas punto-multipunto y plataformas de monitoreo