



Tramo de Torre Arriostrada de 3m x 45cm, Galvanizado por Inmersión, Hasta 60 m de Elevación. Zonas Húmedas.

SKU: STZ-45G Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$4,996.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/STZ45/31572-imagen.png' alt=''> </div> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puntos Destacados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Producto elaborado bajo norma: <strong style='color: inherit;*>ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada uno de los tramos es fabricado por maquinaria de control numérico <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit; text-decoration: underline;*>Incluye tornillería para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado para Zonas Húmedas o en ambientes con corrosión moderada <li style='margin-bottom: 5px;*>Acorde a la norma de galvanizado por inmersión en caliente <strong style='color: inherit;*>NMX-H-004-SCFI-2008, ASTM A-123 y ISO-1461 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Carga Máxima: 500 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura Máxima: 60 m (20 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia al Viento: 200 Km/hr <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Tubo industrial 1 1/4' (Cal.14) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Semiflecha (Zig-zag): Redondo 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Niple: 12 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Ancho de cara: 45 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 27.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 3 m de Longitud <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material de estructura: Acero (A-36) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas Punto - Punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Punto - Multipunto <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación de señal celular <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas pararrayos <li style='margin-bottom: 5px;*>Radios bases de repetición <li style='margin-bottom: 5px;*>Puntos de monitoreo <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación <li style='margin-bottom: 5px;*>Señalización auditiva de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Y más </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencias --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Advertencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El galvanizado por inmersión en caliente es recomendado para zonas húmedas, ambientes salitrosos y/o corrosivos, parques industriales con liberación de gases href='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/GALVANIZADO%20EN%20M%C3%89XICO%20(1).png' target='_blank' rel='noopener'>VER MAPA DE ÁREAS <li style='margin-bottom: 5px;*>La torre debe ser pintada de acuerdo a (al menos) la especificación CFE D8500-02 (7 Franjas simétricas de colores naranja y blanco intercaladas, empezando y terminando en color naranja) <li style='margin-bottom: 5px;*>Debe incluir alumbrado nocturno, al menos dos luminarias una a la mitad y otra en la parte superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Se debe consultar la reglamentación local según municipio para asegurar una correcta y legal instalación de torre <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendamos en todo momento seguir las recomendaciones de instalación de retenida: href='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/KTZ30G030/75810-recomendaci%C3%B3n_de_instalaci%C3%B3n_de_retenida_2.0.png' target='_blank' rel='noopener'>VER DIAGRAMA DE INSTALACIÓN DE RETENIDA </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Curso Inductivo de Torres Video 1° y 2° parte</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/MR65qhmHJwE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/oSMsW5y3ayk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación CNC para precisión dimensional consistente
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004, ASTM A-123 e ISO-1461
Característica 3	Estructura modular: 20 tramos para alcanzar 60 m de elevación
Característica 4	Tornillería incluida para agilizar montaje en campo
Característica 5	Acero A-36 con tubo industrial 1 1/4" para alta resistencia estructural
Característica 6	Diseño semiflecha zig-zag con redondo 3/8" para estabilidad lateral