



Tramo Recto de Aluminio para Fibra Óptica / 4" x 4" / 1.52 m (4.99 ft) / Pintura Epóxica / Con Tapa y Accesorios

SKU: CHF8TR4X4EPK Marca: CHAROFIL Categoría: Charola para Fibra Óptica

\$3,116.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tramo recto de aluminio diseñado para la canalización y protección de cableado de fibra óptica en instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos. Fabricado en aluminio ligero con recubrimiento epóxico amarillo que proporciona resistencia a la corrosión y condiciones ambientales adversas. Su perfil cuadrado de 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de alto y longitud de 1.52 metros (4.99 ft) permite una organización eficiente del cableado. El diseño modular facilita el montaje rápido en campo, mientras que la inclusión de tapa, coples y tornillería elimina la necesidad de adquirir accesorios adicionales para la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tramo recto de aluminio P4 A4<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Recubrimiento en pintura epóxica amarilla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de 1.52 metros (4.99 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye tapa, coples y tornillería<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para fácil instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a condiciones ambientales extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Peralte: 4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho: 4"<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 1.52 m (4.99 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Acabado: Pintura epóxica amarilla</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tramo recto de aluminio<li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa<li style='margin-bottom: 6px;'>Coples<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio ligero para manejo e instalación sencillos
Característica 2	Recubrimiento epóxico amarillo para alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Diseño modular que acelera el montaje en campo y reduce tiempos de instalación
Característica 4	Incluye tapa, coples y tornillería para despliegue inmediato sin piezas adicionales
Característica 5	Perfil cuadrado de 4" que optimiza la organización del cableado de fibra óptica
Característica 6	Resistente a condiciones ambientales extremas para mayor durabilidad en exteriores