



(TRANCEPTOR) RECEPTOR DE VIDEO PASIVO DE 16 CANALES / Resolución 4K / Compatible con cable UTP Cat 5e/6 / Compatible con HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / TODO INCLUIDO PARA RACK / Protección Interconstruida contra sobretensión.

SKU: TT-116-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,351.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">CLICK EN EL VIDEO</h3> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="http://ftp3..mx/usuarios/hallende/FolkTitanium/TT-116-TURBO/TT116TURBO-5.png" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">(TRANCEPTOR) Receptor de video Pasivo de 16 canales,</h3> <p>El TT-116-TURBO es un TRANCEPTOR de video PASIVO de 16 canales (Balun) que te permite enviar el video de tus cámaras análogas por un mismo cable de red (UTP) Cat 5e ó 6, alcanzando distancias de 130 metros en 4K, 180 metros en 5Mp y 250 metros en 1080P.</p> <p>El equipo está diseñado para que sea colocado en su SITE de Telecomunicaciones ya que cuenta con los accesorios para ser instalado en un Rack Standard, permitiendo consolidar todo el cableado del sistema de CCTV en un solo punto teniendo como resultado una instalación limpia, ordenada, sin cables añadidos o sueltos.</p> <p>El TT-116-TURBO contiene un supresor de sobretensiones incorporado para proteger el equipo contra picos de voltaje y proporcionar inmunidad al ruido para garantizar señales de calidad.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">(TRANCEPTOR) Receptor de video Pasivo de 16 canales <li style="margin-bottom: 5px;">No requiere alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Conexión por bloque de terminales tipo tornillo o por RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6 <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style="margin-bottom: 5px;">130m en 4K, 180m en 5Mp y 250m en 1080P <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta OSD (On Screen Display) <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores BNC y RJ45 <li style="margin-bottom: 5px;">Protección interconstruida contra sobretensión </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Destacadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 15px 0 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;">El Kit incluye:</p> <p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: square;">1 Receptor activo de 16 canales</p> <p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: square;">Orejas para Rack y tornillería</p> <p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: square;">Destacados:</p> <p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: square;">Diseño de filtro de onda anti-estático</p> <p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: square;">Inmunidad al ruido de 60 dB</p> <p style="margin: 0 15px; font-size: 14px; list-style-type: square;">Soporta Coaxitron, Audio por coaxitron y menú OSD</p> Más información del producto</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K hasta 130 m (426.5 ft) sin alimentación externa
Característica 2	Rack 19" con accesorios incluidos para instalación consolidada
Característica 3	Compatibilidad universal con 4 tecnologías de video analógico
Característica 4	Protección contra sobretensión integrada con inmunidad 60 dB al ruido
Característica 5	Conexión dual por bloque terminal y RJ45 para cableado estructurado
Característica 6	Alcance extendido: 180 m (590.6 ft) en 5MP y 250 m (820.2 ft) en 1080p