



Tranceptor SFP/LC 1G, Multi-Mode, 220m/550m, 850nm (TAA Federal)

SKU: AT-SPSX-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,253.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con equipos Cisco certificada <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación continua 24/7 sin interrupciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil registro en línea para soporte adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración fácil con infraestructuras existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Altos estándares de rendimiento y confiabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Módulo SFP (Small Form-Factor Pluggable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: Multimodo (MMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 220-550 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: 0°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: MSA (Multi-Sourcing Agreement) compliant </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento Óptico</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Transmisión: -9.5 dBm a -3 dBm <li style='margin-bottom: 10px;'>Recepción: -17 dBm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Mecanismo: Auto-bloqueo <li style='margin-bottom: 10px;'>Instalación: Plug-and-play </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Garantía estándar de 1 año <li style='margin-bottom: 10px;'>Opción de registro para extender a 2 años </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos Allied Telesis con ranura SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Plataformas de otros fabricantes compatibles con SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos Cisco (consultar 'SFP Compatibility Flyer') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de fibra óptica en redes LAN <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces punto a punto de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización de infraestructuras de red <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones backhaul en entornos empresariales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos Relacionados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-SPLX10 (1310 nm, 10 km) <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-SPSX-90 (Versión TAA Compliant) <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-SPSX/I (Versión Industrial -40°C a 85°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>AT-SPEX (1310 nm, 2 km) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro de garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Ficha técnica </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad certificada con equipos Cisco
Característica 2	Operación continua 24/7 sin interrupciones
Característica 3	Integración plug-and-play con infraestructuras existentes
Característica 4	Estándar MSA para interoperabilidad garantizada
Característica 5	Rango térmico operativo 0°C a 70°C
Característica 6	Mecanismo auto-bloqueo para instalación segura