



Transceptor Activo / 8 Canales / Video + PoC / UTP Cat 5e/6 / 150 m (492.1 ft) en 4K / 200 m (656.2 ft) en 5 MP / 36 Vcc a 12 Vcc / Rack 19"

SKU: KITTT8PVTURBOX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$3,291.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El transceptor activo de 8 canales permite consolidar la transmisión de video analógico y alimentación eléctrica mediante un único cable UTP categoría 5e o 6, eliminando la necesidad de cableado separado para cada función. El equipo receptor genera 36 Vcc que se envían a los transmisores remotos, donde se regulan a 12 Vcc para alimentar las cámaras directamente. Esta arquitectura de Power over Coax (PoC) habilita distancias operativas de 150 m (492.1 ft) para señales 4K, 200 m (656.2 ft) para 5 MP y 250 m (820.2 ft) para resolución 1080p, manteniendo la integridad de la señal sin amplificadores intermedios. El diseño rackeable con accesorios incluidos facilita la integración en gabinetes de telecomunicaciones estándar, optimizando el espacio y la organización del site. La compatibilidad con protocolos HD-TVI, CVI, AHD y CVBS garantiza interoperabilidad con infraestructuras de videovigilancia analógica y híbridas existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión 4K a 150 m (492.1 ft), 5 MP a 200 m (656.2 ft), 1080p a 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cableado UTP Cat 5e/6 con distancia extendida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje regulado: 36 Vcc entrada, 12 Vcc salida en transmisores remotos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño rackeable con accesorios incluidos para rack estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con cámaras HD-TVI, CVI, AHD y CVBS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Canales: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 4K: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 5 MP: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 1080p: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable soportado: UTP Cat 5e/6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías compatibles: HD-TVI, CVI, AHD, CVBS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 36 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida regulado: 12 Vcc<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de dispositivo: Transceptor activo (balun activo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato de montaje: Rack 19" con accesorios incluidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad receptora para rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transmisores remotos (8 canales)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios de montaje para rack estándar</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión consolidada de video y energía por un solo cable UTP
Característica 2	Alcance extendido: 250 m (820.2 ft) en 1080p sin degradación de señal
Característica 3	Regulación automática de voltaje para cámaras remotas
Característica 4	Compatibilidad universal con tecnologías HD-TVI, CVI, AHD y CVBS
Característica 5	Montaje en rack estándar con accesorios incluidos para gabinete de telecomunicaciones
Característica 6	Reducción de cableado y puntos de fallo en instalaciones de videovigilancia analógica