



Transceptor de SFP a RJ45 / Negociación de 10/100/1000Mbps / Conector RJ45 / Distancia de hasta 100m

SKU: SFP-1000BASET Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,816.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: 1000BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidades soportadas: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s y 1 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: 0.1 km (100m) con cable Ethernet </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Módulos certificados para Huawei S Switches <li style='margin-bottom: 5px;'>Requisitos de compatibilidad: Versión V200R001C00 o posterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación: Etiqueta con 'HUAWEI' o verificación mediante comandos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Diseño compacto SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Transmisor, Receptor, Carcasa <li style='margin-bottom: 5px;'>Características: Plug-and-play, Intercambiable en caliente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Certificación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulos deben estar certificados para Huawei S Switches <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación mediante etiqueta 'HUAWEI' o comandos <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión de fabricación posterior a 2013-07-01 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Riesgos de No Cumplimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fallas en instalación por estructura no estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Suspensión de bus de datos por defectos <li style='margin-bottom: 5px;'>Daños por conectores de tamaño inadecuado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alarmas incorrectas por monitoreo de temperatura </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de área local (LAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de campus <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar óptico: IEEE 802.3ab <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz eléctrica: RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de operación: Full-duplex / Half-duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: Bajo consumo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0°C a 70°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación plug-and-play <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta intercambio en caliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar certificación antes de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar manipulación de componentes ópticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener condiciones normales de temperatura y humedad </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Negociación automática 10/100/1000 Mbps sin configuración manual
Característica 2	Intercambio en caliente sin interrumpir tráfico de red
Característica 3	Conector RJ45 para aprovechar infraestructura Ethernet existente
Característica 4	Diseño compacto SFP para alta densidad de puertos en switches
Característica 5	Bajo consumo energético que reduce carga térmica del equipo
Característica 6	Verificación de autenticidad mediante etiqueta o comandos CLI