



Transceptor de Video Pasivo / 16 Canales / 4K / Rack 19" / UTP Cat 5e/6 / HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / Protección contra Sobretensión

SKU: TT-116-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,185.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El TT116TURBO es un transceptor de video pasivo de 16 canales diseñado para integrar señales de cámaras analógicas en infraestructura de cableado estructurado UTP Cat 5e/6. Opera sin requerir alimentación externa, facilitando despliegues en sites de telecomunicaciones donde la consolidación del cableado es prioridad. Su factor de forma rack 19' permite una instalación organizada que elimina cables sueltos y puntos de conexión dispersos. El equipo soporta transmisión de video 4K a 130 metros (426.5 ft), 5MP a 180 metros (590.6 ft) y 1080p a 250 metros (820.2 ft), con protección contra sobretensión integrada e inmunidad de 60 dB al ruido electromagnético. La compatibilidad con HD-TVI, CVI, AHD y CVBS garantiza interoperabilidad con diversas generaciones de equipos de video analógico de alta definición.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transceptor pasivo 16 canales sin alimentación externa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Transmisión 4K a 130 m (426.5 ft), 5MP a 180 m (590.6 ft), 1080p a 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño rack 19' con accesorios de montaje incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección contra sobretensión integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inmunidad al ruido: 60 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión por bloque terminal y RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con HD-TVI, CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cable UTP Cat 5e/6</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos: Pasivo (sin alimentación externa)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución máxima: 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 4K: 130 m (426.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 5MP: 180 m (590.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alcance 1080p: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Inmunidad al ruido: 60 dB</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Rack 19'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Contra sobretensión integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión de entrada: Bloque terminal<li style='padding: 6px 0;'>Conexión de salida: RJ45</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transceptor de video pasivo 16 canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Accesorios para montaje en rack 19'<li style='padding: 6px 0;'>Todo incluido para instalación en rack</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión 4K hasta 130 m (426.5 ft) sin alimentación externa
Característica 2	Rack 19" con accesorios incluidos para instalación consolidada
Característica 3	Compatibilidad universal con 4 tecnologías de video analógico
Característica 4	Protección contra sobretensión integrada con inmunidad 60 dB al ruido
Característica 5	Conexión dual por bloque terminal y RJ45 para cableado estructurado
Característica 6	Alcance extendido: 180 m (590.6 ft) en 5MP y 250 m (820.2 ft) en 1080p