



Transceptor Fibra Óptica Gigabit / Monofibra Monomodo / 20 km (12.4 mi) / 10/100/1000 Mbps RJ45 / SC / Industrial -20°C a 60°C / Protección 4 kV

SKU: DS-3D501T-3 Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$418.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Transceptor de fibra óptica industrial diseñado para extender redes Ethernet mediante conversión de medios entre cobre y fibra monomodo. Permite interconectar segmentos de red a distancias de hasta 20 km (12.4 mi) mediante conector SC, operando a una longitud de onda de recepción de 1310 nm. La interfaz RJ45 con autonegociación 10/100/1000 Mbps facilita la integración con equipos existentes sin intervención manual. Su carcasa metálica y rango de temperatura extendido de -20°C a 60°C garantizan operación continua en condiciones ambientales adversas, mientras que la protección contra sobretensiones de 4 kV preserva la integridad del equipo ante eventos eléctricos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz óptica: 1 puerto SFP con conector SC, fibra monomodo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz eléctrica: 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps con autonegociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia máxima: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud de onda: RX 1310 nm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: Plug and play, no requiere configuración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección eléctrica: 4 kV contra sobretensiones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tasa de reenvío de paquetes: 0.30 Mpps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autonegociación: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia óptica: 20 km (12.4 mi)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de onda RX: 1310 nm<li style='padding: 6px 0;'>Tasa de reenvío: 0.30 Mpps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5 V CD, 0.6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 3 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Metal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 71.6 × 26.1 × 94.1 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 0.13 kg<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura operación: -20°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transceptor de fibra óptica<li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación 5 V CD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plug and play sin configuración requerida
Característica 2	Autonegociación 10/100/1000 Mbps en puerto RJ45
Característica 3	Protección 4 kV contra sobretensiones eléctricas
Característica 4	Diseño metálico para entornos industriales exigentes
Característica 5	Consumo energético de solo 3 W
Característica 6	Tasa de reenvío de 0.30 Mpps para tráfico eficiente