



Transceptor Inalámbrico 916MHz. 2 Vías.

SKU: FWTRANS9F Marca: CROW Categoría: Receptores Inalámbricos

\$152.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El FWTRANS-9F es un producto avanzado que soporta dispositivos inalámbricos de 2 vías para el sistema de alarma Runner de Crow. FW-TRANS-9F incluye transceptor RF integrado y una interfaz con el sistema de canal BUS, el uso de transceptor FW-2TRANS-9F permitirá al usuario seguir con la compatibilidad de sensores inalámbricos de 1 vía de Crow. FW2-TRANS-9F puede ser instalado dentro del gabinete del sistema de alarma Runner.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: Receptora inalámbrica<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 916 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Módulo de conexión directa al panel de alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Accesorios Freewave inalámbricos<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: En el mismo gabinete del sistema de alarma<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Soporta la totalidad máxima de las zonas del panel<li style='margin-bottom: 5px;'>Controladores: Tipo llavero que no ocupan zonas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Transceptor inalámbrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Vías: 2 vías<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Transmisores 1 vía y 2 vías<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema compatible: Sistema de alarma Runner de Crow</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Transceptor Inalámbrico 2 Vías. Compatible con Transmisores 1 Vías y 2 Vías.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido con tecnología RF en frecuencia 916 MHz
Característica 2	Transceptor RF integrado con interfaz canal bus directa
Característica 3	Compatibilidad dual con sensores inalámbricos de 1 y 2 vías
Característica 4	Instalación interna en gabinete del panel Runner sin cables adicionales
Característica 5	Soporte completo para accesorios FreeWave del ecosistema Crow
Característica 6	Diseño compacto para integración directa en espacios reducidos