



Transceptor Industrial BIDI Monomodo SFP 1G (Lado A), hasta 20 Kilómetros, TX 1310 / RX 1550, soporta Temperaturas de -40° a 85° C

SKU: NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$363.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor BIDI Monomodo hasta 20 kilómetros <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitudes de onda TX 1310 / RX 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura operativa -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo incluido: NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere transceptor NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándar: Long wavelength/Long distance <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de transferencia: 1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda TX: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda RX: 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: SMF (Single Mode Fiber) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura operativa: -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura de almacenamiento: -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: 10% a 90% (no condensante) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte DDM: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño del núcleo: 9/125 µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima de cableado: 20 km (65616.80 ft) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rangos de Potencia</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: -9.5 dBm (min) a -3 dBm (max) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de recepción: -22 dBm (min) a -3 dBm (max) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes ópticas industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Enlaces de fibra óptica punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de comunicación de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Entornos con temperaturas extremas </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hot swapping (intercambio en caliente) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz SFP para conexión Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño mini-GBIC </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en redes industriales de alta densidad sin interrupciones
Característica 2	Hot swapping para mantenimiento sin detener equipos activos
Característica 3	Rango térmico extendido de -40° a 85° C para entornos extremos
Característica 4	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 5	Potencia de transmisión -9.5 a -3 dBm para enlaces estables
Característica 6	Par complementario con transceptor RX 1310/TX 1550 nm requerido