



Transceptor Industrial BIDI Monomodo SFP 1G (Lado B), hasta 20 Kilómetros, TX 1550 / RX 1310, soporta Temperaturas de -40° a 85° C

SKU: NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$363.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor bidi SFP 1G monomodo hasta 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda TX 1550 / RX 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperaturas operativas de -40 a 85 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo NIS-GE-SFP-20KM-SM1550-BIDI incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere transceptor compatible para conexión completa </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda TX: 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda RX: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del núcleo: 9/125 µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 20 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: -40 a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 10% a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte DDM: Si </div> <!-- Sección de potencia óptica --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia Óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: -9 a -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de recepción: -22 a 0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor mínimo: -22 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor máximo: -3 dBm </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <ul style='padding: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo SFP hot-swappable <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz óptica LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta equipos RUIJIE </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de fibra óptica monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces punto a punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes industriales </div> </div> <!-- Nota de conexión --> <div style='background-color: rgba(241, 196, 15, 0.1); border-left: 4px solid #f1c40f; padding: 15px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px;'>Nota: Para realizar el enlace requiere un transceptor en el extremo contrario modelo NIS-GE-SFP-20KM-SM1310-BIDI </p> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación en temperaturas extremas de -40 a 85 °C para entornos industriales
Característica 2	Enlace bidireccional sobre una sola fibra monomodo para reducir infraestructura
Característica 3	Potencia de recepción hasta -22 dBm para mayor tolerancia a atenuación
Característica 4	Monitorización DDM integrada para diagnóstico remoto de enlace
Característica 5	Conector LC estándar para compatibilidad con equipamiento existente
Característica 6	Requiere par transceptor complementario TX 1310/RX 1550 para operación completa