



Transceptor Industrial LC Multimodo SFP 1G, hasta 550 Metros, Longitud de Onda 850 nm, soporta Temperaturas de -40° a 85° C

SKU: NIS-GE-SFP-550M-MM850 Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$363.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor LC multimodo hasta 550 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con SFP 1G para redes industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda de 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en temperaturas de -40 a 85 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para condiciones extremas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo (MMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del núcleo: 50/125 µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 550 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40° a 85° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 10% a 90% (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Parámetros Ópticos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: -9.5 a -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de recepción: -17 a 0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo digital: Sí (DDM) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes industriales y de automatización <li style='margin-bottom: 5px;'>Entornos de temperatura extrema <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de fibra óptica en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones punto a punto de alta velocidad </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar IEEE 802.3z <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-swappable <li style='margin-bottom: 5px;'>Mini-GBIC (Gigabit Interface Converter) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-top: 20px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;'></p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en temperaturas extremas de -40° a 85° C
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto en tiempo real
Característica 3	Conector LC dual para instalación rápida en switches industriales
Característica 4	Fibra multimodo 50/125 ?m compatible con infraestructura existente
Característica 5	Diseño robusto para entornos de automatización y control
Característica 6	Rango óptico de recepción -17 a 0 dBm tolerante a atenuación