



Transceptor Industrial, Puerto SFP 1000Base SX, Para Fibra Multimodo, Conector LC, Hasta 550 m, Soporta Temperaturas de -40 a 75 °

SKU: MGB-TSX Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$419.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para satisfacer la creciente demanda de las soluciones industriales, Planet lanza los transceptores 1000BASE-SX/LX/BX de la serie MGB-T que pueden funcionar de manera confiable en un amplio rango de temperatura (-40° a 75°) eléctricamente riguroso, ambiente climáticamente exigente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los transceptores 1000BASE-SX/LX/BX de la serie MGB-T proporcionan una conexión 1000BASE-SX/LX/BX fácil y rápida para equipos en zonas industriales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los transceptores SFP son hot-pluggable y hot-swappable (conexión rápida/intercambio activo). Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP sin tener que apagar el Switch/Convertidor de Medios. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: IEEE 802.3z 1000BASE-SX <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Multi-Mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 220m & 550m <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: -40 ~ 75 degrees C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: IEEE 802.3z 1000BASE-SX <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Multi-Mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 220m & 550m <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: -40 ~ 75 degrees C </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión hot-pluggable sin apagar equipos para mantenimiento continuo
Característica 2	Conector LC duplex para fibra multimodo OM2 estándar
Característica 3	Longitud de onda 850 nm para enlaces de hasta 550 m (1804.5 ft)
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -40 a 75 °C
Característica 5	Compatible IEEE 802.3z para integración con infraestructura Gigabit existente
Característica 6	Diseño compacto para instalación en switches y convertidores industriales