



Transceptor Industrial, SFP de 10 G, Conector LC, Fibra Multimodo, Hasta 300 m, Soporta temperaturas de -40 a 85°C.

SKU: MTB-TSR Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$778.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> La familia PLANET MTB de módulos de fibra óptica 10G SFP+ que está diseñada para funcionar con productos PLANET con interfaz 10G SFP+ proporciona una red Ethernet 10G de alto rendimiento para empresas, telecomunicaciones e ISP. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Package: SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Multi-mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 300m <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: -40~75°C </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10 Gigabit Ethernet para redes de alto rendimiento empresarial
Característica 2	Conector LC estándar para integración sencilla en infraestructura óptica existente
Característica 3	Alcance de 300 m para cobertura de campus y edificios distribuidos
Característica 4	Operación estable en entornos extremos desde -40°C hasta 75°C
Característica 5	Longitud de onda 850 nm optimizada para transmisión multimodo de baja latencia
Característica 6	Compatibilidad verificada con equipos SFP+ 10G de la misma marca