



Transceptor Lado (A) un Hilo BiDi SFP 2.5Gb LC Monomodo Tx 1310nm / Rx 1550nm, hasta 3km

SKU: 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,215.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>El 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I está alineado con las especificaciones ópticas IEEE 2.5GBASE-LX y admite una longitud de enlace de hasta 3 kilómetros a través de un SMF con un conector BIDI LC. Adopta el factor de forma SFP y opera a una longitud de onda de 1550 nm. El transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472 y RoHS.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad 2.5 Gbps (solo es posible la negociación a 2.5G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 3 Km <li style='margin-bottom: 5px;'>Monomodo LC Bi-di <li style='margin-bottom: 5px;'>Rx: 1550nm, Tx: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 3 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Se requiere del modulo 2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I (No incluido) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1pz modulo 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 2.5G-SFP-LX03-SM1311-BIDI-I <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de datos: 3.125 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: BIDI LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo (SMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado de la cara: Ultra Physical Contact (UPC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisor: FB <li style='margin-bottom: 5px;'>Receptor: PIN <li style='margin-bottom: 5px;'>Alcance: 3 km (9,842.52 ft.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de error de bit (BER): 1.00E-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diagnóstico óptico (DDM/DOM): Si <li style='margin-bottom: 0;'>Consumo de potencia: ≤ 1 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Parámetros ópticos del transmisor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm TX / 1550 nm RX <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de transmisión (AVG): -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia mínima de transmisión (AVG): -9 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Razón de extinción mínima: ≥ 6.5 dB </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Parámetros ópticos del receptor</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm TX / 1550 nm RX <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de transmisión (AVG): -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia mínima de transmisión (AVG): -9 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Razón de extinción mínima: ≥ 6.5 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Parámetros físicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% RH a 90% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C (-40°F a +185°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de almacenamiento: 10% RH a 90% RH <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones y peso <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (W x D x H): 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.51 in. x 0.33 in.) <li style='margin-bottom: 0;'>Peso: 35 g (0.08 lbs.) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Negociación automática a 2.5 Gbps
Característica 2	Alcance 3 km en fibra monomodo
Característica 3	Conector LC BiDi para ahorro de puertos
Característica 4	Bajo consumo energético de 1 W
Característica 5	Compatible estándares IEEE 2.5GBase-LX
Característica 6	Requiere módulo complementario lado B