



Transceptor Lado (B) un Hilo BiDi SFP 2.5Gb LC Monomodo Tx 1550nm / Rx 1310nm, hasta 3km

SKU: 2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I Marca: RUIJIE Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,429.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px;*><p>El 2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I está alineado con las especificaciones ópticas IEEE 2.5GBASE-LX y admite una longitud de enlace de hasta 3 kilómetros a través de un SMF con un conector BIDI LC. Adopta el factor de forma SFP y opera a una longitud de onda de 1550 nm. El transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8472 y RoHS.</p></div><!-- Sección de características y contenido del paquete --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 10px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);*><strong style='display: block; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;*>Características principales:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad 2.5 Gbps (solo es posible la negociación a 2.5G)<li style='margin-bottom: 5px;*>Monomodo LC Bi-di<li style='margin-bottom: 5px;*>Tx: 1550nm, Rx: 1310nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años<li style='margin-bottom: 5px;*>Se requiere del modulo 2.5G-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I (No incluido)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);*><strong style='display: block; margin-bottom: 10px; font-size: 16px;*>Contenido del Paquete:<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1pz modulo 2.5G-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I</div><!-- Tabla de especificaciones --><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Especificaciones</div><div style='display: flex; flex-direction: column;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Model</div><div style='flex: 1 1 36%; min-width: 150px; padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>2.5G-SFP-LX03-SM1311-BIDI-I</div><div style='flex: 1 1 46%; min-width: 150px; padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Connector type</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>2BIDI LC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Form factor</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>SFP</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Cable type</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>SMF</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Fiber end face finish type</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>Ultra Physical Contact (UPC)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Transmitter type</div><div style='flex: 1 1 36%; min-width: 150px; padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>FB</div><div style='flex: 1 1 46%; min-width: 150px; padding: 10px;*>DFB</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Receiver type</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>PIN</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Min. transmit power (AVG)</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>-3 dBm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Min. extinction ratio</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>≥ 6.5 dB</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*><div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Transmitter Optical Parameters</div><div style='display: flex; flex-direction: column;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Wavelength</div><div style='flex: 1 1 36%; min-width: 150px; padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>1310 nm TX
1550 nm RX</div><div style='flex: 1 1 46%; min-width: 150px; padding: 10px;*>1550 nm TX
1310 nm RX</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Max. transmit power (AVG)</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>-3 dBm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Min. extinction ratio</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>≥ 6.5 dB</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*><div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Receiver Optical Parameters</div><div style='display: flex; flex-direction: column;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Receive sensitivity (OMA)</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>-16 dBm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Overload optical power (AVG)</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>-3 dBm</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;*><div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Environment and Reliability</div><div style='display: flex; flex-direction: column;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Operating temperature</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Storage temperature</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Storage humidity</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>10% RH to 90% RH</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*><div style='padding: 15px; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.1); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Dimensions and Weight</div><div style='display: flex; flex-direction: column;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Dimensions
s</div><div style='font-weight: normal;*>(W x D x H)</div></div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.51 in. x 0.33 in.)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*><div style='flex: 1 1 17%; min-width: 150px; padding: 10px; font-weight: bold; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Weight</div><div style='flex: 1 1 82%; min-width: 150px; padding: 10px;*>2>35 g (0.08 lbs.)</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Negociación automática a 2.5 Gbps
Característica 2	Consumo energético de solo 1 W
Característica 3	Compatible con estándares IEEE 2.5GBase-LX
Característica 4	Factor de forma SFP hot-pluggable
Característica 5	Cumple SFF-8431, SFF-8472 y RoHS
Característica 6	Requiere módulo complementario lado A