



Transceptor Mini-GBIC SFP+ 10 G / 20 km / Bi-Direccional / LC / Monomodo / 1270nm TX / 1330nm RX / 65.6 ft

SKU: HK-SFP-10G-20-1270 Marca: HIKVISION Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,928.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Transceptor óptico Mini-GBIC SFP+ diseñado para redes de área extensa que requieren transmisión de datos a 10 Gbps sobre fibra monomodo. Su arquitectura bi-direccional permite transmitir a 1270 nm y recibir a 1330 nm mediante un único hilo de fibra, optimizando la infraestructura de cableado existente. Alimentado a 3.3V con conector LC, garantiza operación continua en entornos con temperaturas de 0°C a 70°C. Solución compacta que maximiza la densidad de puertos en switches compatibles, ideal para despliegues de centros de datos y redes empresariales de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Transceptor SFP+ 10G bi-direccional con conector LCFibra monomodo SMF 9/125 µm, distancia máxima 20 kmLongitud de onda: TX 1270 nm / RX 1330 nmAlimentación 3.3V, cumple estándar RoHSRango de temperatura operativa: 0°C a 70°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de transceptor</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Mini-GBIC SFP+</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tasa de datos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>20 km / 65.6 ft</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de fibra</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>SMF Monomodo 9/125 µm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>LC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud de onda TX / RX</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>1270 nm / 1330 nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia TX</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-3 a +2 dBm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad RX</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>-12.4 dBm (máx)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Transceptor par requerido</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>HKSFP+10G201330</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Nota de compatibilidad</div><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Este transceptor está optimizado para su uso exclusivo con switches Hikvision. No se asegura compatibilidad operativa con equipos de otras marcas. Para establecer el enlace bi-direccional completo, se requiere el transceptor complementario con longitudes de onda inversas (TX 1330 nm / RX 1270 nm).</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación 3.3V de bajo consumo energético
Característica 2	Densidad de puertos superior en switches
Característica 3	Compatible exclusivamente con switches Hikvision
Característica 4	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 5	Cumplimiento estándar RoHS ambiental
Característica 6	Solución rentable para redes 10G Ethernet