



Transceptor Mini-GBIC SFP+ / 10 Gbps / 20 km / 65,600 ft / Bi-Direccional / LC / Monomodo / 1330nm TX / 1270nm RX

SKU: HK-SFP-10G-20-1330 Marca: HIKVISION Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,928.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Transceptor Mini-GBIC SFP+ diseñado para redes de datos de alta velocidad a 10 Gbps sobre fibra monomodo SMF 9/125µm. Su arquitectura bi-direccional con longitudes de onda asimétricas (TX 1330nm / RX 1270nm) permite transmitir hasta 20 km (65,600 pies) utilizando un solo hilo de fibra óptica, optimizando la infraestructura cableada. Requiere emparejamiento con el modelo complementario HKSFP+10G201270 para establecer el enlace óptico completo. Construido para operación continua en ambientes industriales con rango térmico extendido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Transceptor SFP+ 10G compatible con switches HikvisionAlimentación 3.3V con conector LC estándarFibra monomodo SMF 9/125µm para transmisión 20 kmLongitud de onda TX 1330nm / RX 1270nm (bi-direccional)Rango operativo 0°C a 70°C para ambientes industrialesDiseño compacto Mini-GBIC para alta densidad de puertosCumple con estándar RoHSSolución rentable con mayor ancho de banda<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Tasa de Datos</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>10 Gbps</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Distancia Máxima</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>20 km / 65,600 ft</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Tipo de Fibra</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>SMF Monomodo 9/125µm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Longitud de Onda TX</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>1330 nm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Longitud de Onda RX</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>1270 nm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Potencia TX</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>-3 a 2 dBm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Sensibilidad RX (Máx)</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>-12.4 dBm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Alimentación</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>3.3V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Temperatura Operativa</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>0°C a 70°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Estándar Ambiental</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>RoHS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*>Modelo Complementario</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;*>HKSFP+10G201270</div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0;*><strong style='color: inherit;*>Nota de compatibilidad: Este transceptor está optimizado para su uso en switches Hikvision. No se asegura compatibilidad operativa con equipos de otras marcas.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con switches Hikvision
Característica 2	Diseño compacto para alta densidad de puertos
Característica 3	Operación industrial de 0°C a 70°C
Característica 4	Cumple estándar RoHS ambiental
Característica 5	Alimentación única de 3.3V
Característica 6	Solución rentable para redes 10G Ethernet