



Transceptor mini-Gbic SFP 100Mbps LC 1310nm para fibra Mono Modo 20 Km

SKU: MFB-F20 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$397.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La familia MFB consta de módulos transceptores Small Form Factor (SFP) que están específicamente diseñados para un alto rendimiento de enlace de datos dúplex integrada a través de fibra óptica monomodo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Estos módulos transceptores son compatibles con el Acuerdo SFP fuentes múltiples (MSA) y la conexión en caliente. <li style='margin-bottom: 5px;*>Estos módulos ofrecen una manera fácil de instalar en los puertos con RoHS SFP MSA en cualquier momento sin la interrupción de la operación del equipo anfitrión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Los transceptores SFP MFB usando un FP LD longitud de onda larga (1310) permiten la transmisión de datos de hasta 2 km en una fibra óptica multimodo y hasta 60 km en una fibra óptica monomodo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para satisfacer la creciente demanda de solución de fibra de Ethernet Industrial, Planeta ha lanzado la serie del transceptor 100Base-FX MFB-T que pueden funcionar de forma fiable en el rango de temperatura eléctricamente duras, climáticamente exigente y amplia (-40 °C a 75 °C) medio ambiente. <li style='margin-bottom: 5px;*>La serie 100Base-FX transceptor MFB-T proporciona fácil y rápida conexión 100Base-FX para el Planeta de temperaturas equipos industriales. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #406084; color: #ffffff;*>MFB-F20</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>PHY Type: 100Base-FX <li style='margin-bottom: 5px;*>Fiber Type: Single Mode <li style='margin-bottom: 5px;*>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Wavelength: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Maximum Distance: 20km <li style='margin-bottom: 5px;*>Operating Temperature: 0 ~ 60 degrees C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en extremos térmicos industriales
Característica 2	Conformidad SFP MSA para amplia interoperabilidad
Característica 3	Hot-plugging sin interrupción del equipo anfitrión
Característica 4	Compatible RoHS para instalación segura
Característica 5	Conector LC para fibra óptica profesional
Característica 6	Transmisión dúplex integrada sobre monomodo