



Transceptor mini-Gbic SFP 100Mbps LC 1310nm para fibra Multi Modo 2 Km

SKU: MFB-FX Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$357.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La familia MFB consta de módulos transceptores Small Form Factor (SFP) que están específicamente diseñados para un alto rendimiento de enlace de datos dúplex integrada a través de fibra óptica monomodo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estos módulos transceptores son compatibles con el Acuerdo SFP fuentes múltiples (MSA) y la conexión en caliente. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los transceptores SFP MFB usando un FP LD longitud de onda larga (1310) permiten la transmisión de datos de hasta 2 km en una fibra óptica multimodo y hasta 60 km en una fibra óptica monomodo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para satisfacer la creciente demanda de solución de fibra de Ethernet Industrial, PLANET ha lanzado la serie del transceptor 100Base-FX MFB-T que pueden funcionar de forma fiable en rangos de temperatura eléctricamente duros, climáticamente exigentes y amplios (-40 °C a 75 °C). </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: 100Base-FX <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Multi-Mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 2km <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: 0 ~ 60 degrees C </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad MSA con conexión en caliente
Característica 2	Rango de temperatura industrial extendido
Característica 3	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 4	Transmisión dúplex sobre fibra óptica
Característica 5	Cumplimiento estándar RoHS
Característica 6	FP LD 1310nm para enlaces de largo alcance