



Transceptor mini-GBIC SFP+ 10G LC 1310nm Duplex para fibra monomodo 10 Km

SKU: MTB-LR Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$709.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La familia MTB del módulo SFP+ Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET con interfaz 10GBASE-SR/LR SFP+. La distancia de alcance se puede extender hasta 10 km (Single-Mode, LC). Los transceptores SFP+ son de conexión rápida (hot-pluggable) y de intercambio activo (hot-swappable). Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP+ sin tener que apagar el Switch.

La familia MTB del módulo SFP+ Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET con interfaz 10GBASE-SR/LR SFP+. La distancia de alcance se puede extender hasta 10 km (Single-Mode, LC). Los transceptores SFP+ son de conexión rápida (hot-pluggable) y de intercambio activo (hot-swappable). Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP+ sin tener que apagar el Switch.

La familia MTB del módulo SFP+ Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET con interfaz 10GBASE-SR/LR SFP+. La distancia de alcance se puede extender hasta 10 km (Single-Mode, LC). Los transceptores SFP+ son de conexión rápida (hot-pluggable) y de intercambio activo (hot-swappable). Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP+ sin tener que apagar el Switch.

La familia MTB del módulo SFP+ Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET con interfaz 10GBASE-SR/LR SFP+. La distancia de alcance se puede extender hasta 10 km (Single-Mode, LC). Los transceptores SFP+ son de conexión rápida (hot-pluggable) y de intercambio activo (hot-swappable). Puede conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP+ sin tener que apagar el Switch.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad 10GBase-SR/LR para redes avanzadas
Característica 2	Instalación hot-pluggable sin apagar equipos
Característica 3	Alcance extendido en fibra monomodo
Característica 4	Conector LC con longitud de onda 1310 nm
Característica 5	Operación estable de 0 a 60 °C
Característica 6	Cumplimiento IEEE 802.3ae para 10 Gigabit Ethernet