



Transceptor Mini-GBIC SFP 1G LC Duplex para Fibra Multimodo 550 m

SKU: MGB-SX Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$404.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p>La familia MGB del módulo SFP Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET y Convertidores de Medios con interfaz 1000BASE-SX / LX / BX SFP. La distancia de alcance se puede extender desde 550m (Multi-Mode, LC) hasta 120 kilómetros (monomodo, LC) dependiendo del transceptor.</p> <p>Los transceptores SFP son hot-pluggable and hot-swappable (conexión rápida/ intercambio activo). Puede conectar y sacar los transceptores a / desde cualquier puerto SFP sin tener que apagar el Switch / Convertidor de Medios.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #406084;'>MGB-SX</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: IEEE 802.3z 1000BASE-SX <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Multi-Mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: 850nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 220m~550m <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: 0 ~ 60 degrees C </div> </div> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación hot-pluggable sin apagar equipos
Característica 2	Compatibilidad 1000BASE-SX/LX/BX versátil
Característica 3	Conector LC duplex para fibra multimodo
Característica 4	Operación estable de 0°C a 60°C
Característica 5	Alcance configurable hasta 120 km en monomodo
Característica 6	Intercambio activo sin interrupciones de red