



Transceptor mini-Gbic SFP 1G LC TX:1310nm RX:1550 para fibra Mono Modo 40 Km WDM, Requiere MGB-LB40

SKU: MGB-LA40 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,126.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>La familia MGB del módulo SFP Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET y Convertidores de Medios con interfaz 1000BASE-SX / LX / BX SFP. La distancia de alcance se puede extender desde 550m (Multi-Mode, LC) hasta 120 kilómetros (monomodo, LC) dependiendo del tranceptor.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;'>Los transceptores SFP son hot-pluggable and hot-swappable (conexión rápida/ intercambio activo). Puede conectar y sacar los transceptores a / desde cualquier puerto SFP sin tener que apagar el Switch / Convertidor de Medios.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PHY Type: IEEE 802.3ah 1000BASE-BX <li style='margin-bottom: 5px;'>Fiber Type: Single Mode <li style='margin-bottom: 5px;'>Connector: WDM/Bidi LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Wavelength: TX: 1310nm, RX: 1550nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximum Distance: 40km <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature: 0 ~ 60 degrees C </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación hot-pluggable sin apagar equipos
Característica 2	Conector LC integrado para fibra óptica
Característica 3	Operación estable de 0 a 60 °C
Característica 4	Alcance extendido hasta 40 kilómetros
Característica 5	Compatibilidad IEEE 802.3ah 1000BASE-BX
Característica 6	Intercambio activo entre puertos SFP