



Transceptor mini-Gbic SFP 1G LC TX:1550nm RX:1310 para fibra Mono Modo 20 Km WDM, Requiere MGB-LA20

SKU: MGB-LB20 Marca: PLANET Categoría: Transceptores de Fibra

\$503.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La familia MGB del módulo SFP Gigabit Ethernet se puede instalar en el Switch PLANET y Convertidores de Medios con interfaz 1000BASE-SX / LX / BX SFP. <li style='margin-bottom: 5px;'>La distancia de alcance se puede extender desde 550m (Multi-Mode, LC) hasta 120 kilómetros (monomodo, LC) dependiendo del transceptor. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los transceptores SFP son hot-pluggable and hot-swappable (conexión rápida/intercambio activo). <li style='margin-bottom: 5px;'>Se pueden conectar y sacar los transceptores a/desde cualquier puerto SFP sin tener que apagar el Switch/Convertidor de Medios. </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #406084; color: #ffffff; opacity: 0.9;'>MGB-LB20</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'><strong style='flex: 0 0 40%;'>PHY Type: IEEE 802.3ah 1000BASE-BX <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'><strong style='flex: 0 0 40%;'>Fiber Type: Single Mode <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'><strong style='flex: 0 0 40%;'>Connector: WDM/Bidi LC <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'><strong style='flex: 0 0 40%;'>Wavelength: TX: 1550nm, RX: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap;'><strong style='flex: 0 0 40%;'>Maximum Distance: 20km </div> </div> <!-- Requisito de modelo --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(0, 92, 177, 0.6); background-color: rgba(0, 92, 177, 0.05);'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit;'>Este Modelo requiere trabajar en conjunto con el Modelo: MGB-LA20 </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación hot-pluggable sin apagar equipo
Característica 2	Interfaz compatible 1000BASE-SX/LX/BX
Característica 3	Operación estable de 0°C a 60°C
Característica 4	Alcance extendido hasta 20 kilómetros
Característica 5	Conector LC WDM bidireccional optimizado
Característica 6	Intercambio activo sin interrupción de servicio