



Transceptor Mini-GBIC SFP / Distancia 20 KM / Conector LC / Single / Monomodo

SKU: HK-SFP-1.25G-20-1310 Marca: HIKVISION Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,060.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

![Logo Hikvision](https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png)

Características principales

- Fuente de alimentación 3.3V
- Compatible con MSA 'Small Form Factor Pluggable' (SFP)
- Conector LC
- Cumple con el estándar ROHS
- Solución SFP rentable, permite mayores densidades de puertos y mayor ancho de banda
- Soporta 1.25G Ethernet
- Usar para switches Hikvision, no se asegura compatibilidad con otras marcas.

Características Físicas y Eléctricas

- Tipo de Fibra: SMF, duplex fiber, 9/125um
- Tipo de Puerto: LC
- Tasa de Dato: 1250 Mbps
- Distancia de transmisión máxima: 20 Km
- Longitud de Onda: Tx1310nm/Rx1550nm
- Temperatura de Operación: 0°C a 70°C

Consideraciones

- Para revisar la lista de switches Hikvision que soportan fibra [dar click aquí](https://www..mx/principal/promociones/switches_de_hikvision_que_soportan_fibra-5409.html?ordenar=Relevancia&pag=1).

Consideraciones

-

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad MSA para intercambio hot-plug sin interrumpir tráfico
Característica 2	Densidad de puertos superior en infraestructuras de red compactas
Característica 3	Alimentación única de 3.3V simplifica diseño eléctrico del chasis
Característica 4	Cumplimiento RoHS para despliegues con restricciones ambientales
Característica 5	Operación en rango comercial 0°C a 70°C para centros de datos estándar
Característica 6	Optimizado para switches de infraestructura de la misma marca