



Transceptor mini-GBIC SFP+ / Duplex Monomodo 10GBase / Distancia 10 km / Conector LC

SKU: TL-SM5110-LR Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$632.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; max-width: 742px; margin: 0 auto;'> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Características principales.</h2> <div style='width: 100%; max-width: 731px; margin: 0 auto;'> </div> </div> <!-- SFP+ conecto LC --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>SFP+ conecto LC.</h2> <div style='width: 100%; max-width: 745px; margin: 0 auto;'> </div> </div> <!-- Conexión punto a punto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 20px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Conexión punto a punto.</h2> <div style='width: 100%; max-width: 671px; margin: 0 auto;'> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 56.7 x 13.9 x 10.35 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos: 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Intercambiables en caliente: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares inalámbricos: LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-SM5110-LR </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión punto a punto estable a 10 km
Característica 2	Intercambio en caliente sin interrupciones
Característica 3	Operación confiable de 0 a 70° C
Característica 4	Certificaciones CE y FCC para entornos profesionales
Característica 5	Formato compacto para switches con puertos SFP+
Característica 6	Tasa de datos de 10 Gbps para enlaces de alta velocidad