



Transceptor mini-GBIC SFP / Duplex Monomodo 1GBase / 10 km / 32.8 pies / Conector LC

SKU: TL-SM311LS Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$301.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este transceptor mini-GBIC SFP está diseñado para integrarse en infraestructuras de red que requieren conectividad de fibra óptica monomodo a larga distancia. Opera a una tasa de datos de 1.25 Gbps con una longitud de onda de 1310 nm, alcanzando distancias de hasta 10 km (32.8 pies) mediante conector LC duplex. Su compatibilidad con hot-swapping permite reemplazos y expansiones sin detener el tráfico de red, mientras que su formato compacto facilita la instalación en switches y equipos con ranuras SFP estándar. Las certificaciones CE y FCC aseguran el cumplimiento con regulaciones internacionales de interoperabilidad y seguridad electromagnética.

Características principales

- Conector LC duplex para enlaces punto a punto en fibra monomodo
- Longitud de onda 1310 nm optimizada para transmisión estable a media distancia
- Velocidad de 1.25 Gbps compatible con estándar 1GBase
- Soporte hot-swapping para mantenimiento sin interrupciones de servicio
- Certificaciones CE y FCC para despliegue en múltiples regiones
- Rango de temperatura de operación 0 a 70°C para entornos de centro de datos
- Especificaciones técnicas

Dimensiones: 56.7 x 13.9 x 10.35 mm

Monomodo

Longitud de onda: 1310 nm

Tasa de datos: 1.25 Gbps

Distancia máxima: 10 km / 32.8 pies

Conector: LC Duplex

Hot-swapping

Temperatura de operación: 0°C a 70°C

Certificaciones: CE, FCC

Contenido del paquete: Módulo TL-SM311LS, guía de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión punto a punto via LC duplex
Característica 2	Transmisión estable a 1310 nm en monomodo
Característica 3	Hot-swapping sin interrumpir tráfico de red
Característica 4	Operación confiable de 0 a 70°C
Característica 5	Certificaciones CE y FCC incluidas
Característica 6	Formato compacto para switches compatibles