



Transceptor mini-GBIC SFP / Duplex Monomodo 1GBase / Distancia 10 km / Conector LC

SKU: TL-SM311LS Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$332.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 56.7 x 13.9 x 10.35 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Monomodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Intercambiables en caliente: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares inalámbricos: LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-SM311LS, Guía de instalación </div> </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión punto a punto vía LC duplex
Característica 2	Transmisión estable a 1310 nm en monomodo
Característica 3	Hot-swapping sin interrumpir tráfico de red
Característica 4	Operación confiable de 0 a 70°C
Característica 5	Certificaciones CE y FCC incluidas
Característica 6	Formato compacto para switches compatibles