



Transceptor mini-GBIC SFP / Duplex Multimodo 1GBase / Distancia 550 metros / Conector LC

SKU: TL-SM311LM Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$363.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: center;'>Aplicaciones donde se puede utilizar</h2> </div> <!-- Características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; text-align: center;'>Características principales</h2> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 55.4 x 13.7 x 12.9 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra: Multimodo 50/125µm o 62.5/125µm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 550 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Intercambiables en caliente: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares inalámbricos: LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-SM311LM
Guía de instalación </div> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambio en caliente sin interrumpir operación de red
Característica 2	Compatibilidad dual con fibras 50/125µm y 62.5/125µm
Característica 3	Longitud de onda 850 nm optimizada para transmisión de corto alcance
Característica 4	Tasa de datos de 1.25 Gbps para enlaces Gigabit Ethernet
Característica 5	Diseño compacto para switches con puertos SFP estándar
Característica 6	Operación estable de 0 a 70°C en ambientes de centro de datos