



Transceptor mini-GBIC SFP+ RJ45 / Admite 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T y 100BASE-TX / Distancia Hasta 30 metros / Conector RJ45 (10G)

SKU: TL-SM5310-T Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$857.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>Carcasa de metal duradero, alta calidad y resistencia</h4> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;'>Carcasa de metal duradero, alta calidad y resistencia</h4> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Detalles técnicos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 67.4 x 13.75 x 13.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de puerto: 1 puerto RJ45 10G <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos: 10.3 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Leer más <li style='margin-bottom: 5px;'>Intercambiables en caliente: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 3.3V <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido del Paquete: Módulo TL-SM5310-T, Guía de instalación </div> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento 10.3 Gbps para redes de alta demanda
Característica 2	Compatibilidad multi-velocidad 10G/5G/2.5G/1G/100M
Característica 3	Carcasa metálica con disipación térmica eficiente
Característica 4	Intercambio en caliente sin interrumpir operaciones
Característica 5	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 6	Certificaciones CE, FCC y RoHS incluidas