



Transceptor mini-GBIC / SFP WDM Bi-Direccional / Monomodo 1GBase / Distancia 10 KM / Conector LC / (Necesita el modelo TL-SM321B para enlazar)

SKU: TL-SM321A Marca: TP-LINK Categoría: Transceptores de Fibra

\$349.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/TLSM5110LR/225363-image_-_2023-12-18t110954.622.png' alt='*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 55.4 x 13.7 x 12.9 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Monomodo 9/125µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: TX: 1550nm / RX: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de datos: 1.25 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Intercambiables en caliente: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares inalámbricos: LC Duplex <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido del Paquete: Módulo TL-SM321A
Guía de instalación </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercambiable en caliente sin interrumpir tráfico
Característica 2	Operación estable de 0 a 70°C
Característica 3	Conector LC dúplex para instalaciones profesionales
Característica 4	Diseño compacto para switches con puertos SFP
Característica 5	Compatible con fibra monomodo 9/125µm
Característica 6	Requiere módulo TL-SM321B para enlace bidireccional