



Transceptor MiniGbic SFP 10/100/1000 Mbps, distancia 100 m conector RJ-45 **TAA = Trade Act Agreement Compliant

SKU: AT-SPTX-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,702.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Información principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con equipos Cisco verificada <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro en línea para servicios adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para integrarse con redes avanzadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte técnico dedicado y especializado <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimización para infraestructura empresarial </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Transceptor MiniGbic SFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 100 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: RJ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operativa: 0°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: IEEE 802.3ab para 1000BASE-T <li style='margin-bottom: 5px;'>Compliant: Trade Act Agreement (TAA) </div> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con dispositivos Cisco <li style='margin-bottom: 5px;'>Hot-swappable (intercambiable en caliente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándar MSA (Multi-Source Agreement) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía estándar de 1 año <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de registro en línea para extender la garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>Las garantías pueden variar según región </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad Ethernet a alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes empresariales <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de switches, routers y otros dispositivos de red </div> </div> </div> <!-- Tabla de compatibilidad con Cisco --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con Cisco</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Para verificar compatibilidad específica con equipos Cisco, favor de referirse al documento 'SFP Compatibility Flyer' proporcionado por Allied Telesis.</p> <!-- Registro de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Registro de garantía</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Para activar el segundo año de garantía, registre el producto en el sitio web oficial de Allied Telesis:</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin: 15px 0;'>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad verificada con equipos Cisco
Característica 2	Hot-swappable con diseño MSA compatible
Característica 3	Operación entre 0°C y 70°C
Característica 4	Cumple IEEE 802.3ab para 1000BASE-T
Característica 5	Optimizado para redes empresariales avanzadas
Característica 6	Registro en línea para servicios adicionales