



Transceptor MiniGbic SFP Monomodo 1000LX, distancia hasta 10Km, conector LC, Temperatura-Industrial

SKU: AT-SPLX10/I Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$5,058.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: AT-SPLX10/I <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Fibra: SMF <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda Tx/Rx (nm): 1310 <li style='margin-bottom: 5px;*>DDM: Si <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión Mínima: -9 dBm
Transmisión Máxima: -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad: -19 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Power Budget: 10 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Overload: -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 to 85° C (-40 to 185° F) </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p>SMF = Single Mode Fiber</p> <p>DDM = Digital Diagnostics Monitoring</p></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit;*> <p>Garantía 1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:
 http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo digital DDM en tiempo real
Característica 2	Power budget de 10 dBm para enlaces robustos
Característica 3	Rango industrial extendido -40 a 85°C
Característica 4	Conector LC estándar para fibra monomodo
Característica 5	Sensibilidad de recepción de -19 dBm
Característica 6	Longitud de onda 1310 nm optimizada