



Transceptor MiniGbic SFP Monomodo 1000LX, distancia hasta 10Km, conector LC, Versión TAA

SKU: AT-SPLX10A Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$1,872.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: AT-SPLX10a <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda Tx/Rx (nm): 1310 <li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión Mínima / Máxima: -9 dBm / -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: -20 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Power Budget: 11 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Overload: -3 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 to 70° C (32 to 158° F) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Abreviaturas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SMF = Single Mode Fiber <li style='margin-bottom: 5px;'>DDM = Digital Diagnostics Monitoring </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0;'>Garantía 1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 10 km sobre fibra monomodo
Característica 2	Monitoreo DDM para diagnóstico remoto en tiempo real
Característica 3	Operación extendida de -40 a 70 °C sin climatización
Característica 4	Conector LC para instalaciones de alta densidad
Característica 5	Power budget de 11 dBm para enlaces con margen óptico
Característica 6	Compatibilidad estándar SFP para switches y routers