



Transceptor MiniGbic SFP+ Monomodo 10G-LR, distancia 10 km conector LC, Versión TAA

SKU: AT-SP10LRA/I Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$13,923.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones del producto</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: AT-SP10LRA/I <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fibra: SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 10 km <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda Tx/Rx (nm): 1310 <li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Si <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión Mínima / Máxima: -8 dBm / 1 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad: -14 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Power Budget: 6 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Overload: 1 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 to 85° C (-40 to 185° F) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'>SMF = Single Mode Fiber</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'>DDM = Digital Diagnostics Monitoring</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'><strong style='color: inherit;'>Garantía 1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:
 http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 2	Operación industrial -40 a 85 °C para entornos extremos
Característica 3	Power budget 6 dB para flexibilidad en instalaciones
Característica 4	Sensibilidad -14 dBm para recepción de señal débil
Característica 5	Overload 1 dBm protege receptor de señales excesivas
Característica 6	Conector LC estándar para compatibilidad con infraestructura existente