



Transceptor MiniGbic SFP Multimodo 1000X, distancia hasta 2 km, conector LC

SKU: AT-SPEX Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,957.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Transceptor SFP multimodo 1000X a 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de hasta 2 km sobre fibra multimodo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos máxima de 1.25Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para diagnóstico digital <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto con mecanismo de auto-bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;'>Compliant con estándares industriales de red </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda: 1310nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos máxima: 1.25Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima: 2km <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de transmisión: -1dBm (mín) a -9dBm (máx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad de recepción: -19dBm (mín) a -1dBm (máx) <li style='margin-bottom: 5px;'>Budget de potencia: 8dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: LC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 0°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operación: 0% a 85% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad almacenamiento: 0% a 80% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos Allied Telesis: Todos los productos SFP compatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasas de datos soportadas: 1Gbps Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Canales de fibra: 1 x Fibra canal 1.0625Gbps </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tipos de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>OM1 (62.5/125): Hasta 2km <li style='margin-bottom: 5px;'>OM2 (50/125): Hasta 1km </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Actualización de redes legacy FDDI, Fast Ethernet y Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexiones de fibra óptica multimodo existente <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para redes empresariales y centros de datos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>Garantía de 1 año. Para un año adicional, registra el producto en el siguiente enlace:</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico digital integrado para monitoreo en tiempo real
Característica 2	Mecanismo de auto-bloqueo para instalación segura
Característica 3	Compatible con estándares industriales de red
Característica 4	Operación estable de 0°C a 70°C
Característica 5	Presupuesto de potencia de 8 dBm para enlaces confiables
Característica 6	Diseño compacto para densidad máxima de puertos