



Transceptor MiniGbic SFP+ Multimodo 10G-SR, distancia 300 m conector LC

SKU: AT-SP10SR Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Transceptores de Fibra

\$2,937.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>10Gbps data rate <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con estándares industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño compacto <li style='margin-bottom: 5px;*>Arquitectura flexible <li style='margin-bottom: 5px;*>Intercambiable en caliente (hot-swappable) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>Bajo consumo de energía (<1W) </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Multimodo (MMF) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 300 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda: 850 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de salida óptica: -7 dBm (mín) a -1 dBm (máx) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensibilidad de recepción: -11.2 dBm <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0°C a 70°C (comercial) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: 0 a 80% sin condensación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Redes de área de almacenamiento de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiones entre servidores y clusters <li style='margin-bottom: 5px;*>Tuberías de datos personalizadas de alta velocidad </div> </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de potencia: <1W <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad máxima: 10.3Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Monitoreo: Compatibilidad con diagnósticos digitales (DDM) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;*>Garantía de 1 año. Para obtener un año adicional de garantía, registre el producto en el siguiente enlace: target='_blank'>www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación hot-swappable sin interrupción de servicio
Característica 2	Bajo consumo energético para eficiencia operativa
Característica 3	Compatibilidad MSA SFF-8431 y SFF-8472
Característica 4	Rango de temperatura comercial 0°C a 70°C
Característica 5	Cumplimiento RoHS para uso sustentable
Característica 6	Ideal para redes SAN de alta velocidad