



Transceptor Optico 10GBase-ZR / Conector SFP+ / Velocidad de 10G / Monomodo (1550nm) / Distancia hasta 80km / Conector LC

SKU: SFP-10G-ZR Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$32,042.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='width: 100%; text-align: center;'><h1 style='color: #dc3545; font-size: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;'>Especificaciones</h1></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #dc3545; color: white; opacity: 0.9;'>Información básica:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma SFP<li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación 10GBASE-ZR<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector LC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica SMF<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de la carcasa [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F)<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones DDM Soportadas<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión [bit/s] 10 Gbit/s<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión objetivo [km] Fibra monomodo: 80 km</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #dc3545; color: white; opacity: 0.9;'>Características transmisión Óptica:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central [nm] 1550 nm<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] 4,0 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] 0 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de extinción mínima [dB] 9 dB</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #dc3545; color: white; opacity: 0.9;'>Características ópticas del receptor:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Rx [dBm] -24,0 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga [dBm] -7,0 dBm</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de 10 Gbit/s hasta 80 km en fibra monomodo
Característica 2	Monitoreo digital DDM para diagnóstico en tiempo real
Característica 3	Operación estable de 0°C a 70°C en entornos exigentes
Característica 4	Potencia óptica de transmisión de 4,0 dBm para enlaces largos
Característica 5	Alta sensibilidad de recepción -24,0 dBm para señales débiles
Característica 6	Conector LC estándar para fácil integración en infraestructura