



Transceptor Óptico eSFP / Velocidad de 1Gbps / Monomodo / 1310nm / Conector LC / Distancia de hasta 40 Km

SKU: S-SFP-GE-LH40-SM1310 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,510.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: eSFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación: 1000BASE-EX (no estándar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica: SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de la carcasa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones DDM: Soportadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión: 1 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión objetivo: Fibra monomodo: 40 km </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características transmisi3n Óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central: 1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia 3ptica m3xima de transmisi3n: 0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia 3ptica m3nima de transmisi3n: -5,0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relaci3n de extinci3n m3nima: 9 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características 3pticas del receptor</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Rx: -23 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga: -3,0 dBm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DDM integrado para monitoreo en tiempo real de parámetros 3pticos
Característica 2	Sensibilidad de recepci3n -23 dBm para enlaces con alta atenuaci3n
Característica 3	Rango t3rmico 0°C a 70°C (32°F a 158°F) para operaci3n en centros de datos
Característica 4	Conector LC de alta densidad para mayor capacidad de puertos por panel
Característica 5	Potencia de transmisi3n -5 a 0 dBm para compatibilidad con diversos presupuestos de enlace
Característica 6	Factor de forma eSFP est3ndar para despliegue sin configuraci3n adicional