



Transceptor Óptico eSFP / Velocidad de 1Gbps / Monomodo / 1550nm / Conector LC / Distancia de hasta 40 Km

SKU: S-SFP-GE-LH40-SM1550 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$3,363.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div class='row' style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div class='col-12 text-center' style='flex: 1 1 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; padding: 0;'>Especificaciones</h1> </div> <div class='col-12 col-md-4 mb-3' style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);'>Información básica:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma eSFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación No estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de la caja de trabajo [°C(°F)] 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones DDM Soportadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión [bit/s] 1 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión objetivo [km] Fibra monomodo: 40 km </div> </div> </div> <div class='col-12 col-md-4 mb-3' style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);'>Características transmisión Óptica:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central [nm] 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] 0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] -5,0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de extinción mínima [dB] 9 dB </div> </div> </div> <div class='col-12 col-md-4 mb-3' style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.1);'>Características ópticas del receptor:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad Rx [dBm] -22 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga [dBm] -3,0 dBm </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con factor de forma eSFP estándar
Característica 2	Operación estable de 0°C a 70°C para entornos de centro de datos
Característica 3	Monitoreo digital DDM para diagnóstico remoto de enlace
Característica 4	Alcance extendido de 40 km sin repetidores intermedios
Característica 5	Sensibilidad de recepción -22 dBm para enlaces de alta atenuación
Característica 6	Baja dispersión con longitud de onda 1550 nm en fibra monomodo