



Transceptor Óptico eSFP / Velocidad de 1Gbps / Monomodo / 1550nm / Conector LC / Distancia de hasta 80 Km

SKU: S-SFP-GE-LH80-SM1550 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$6,194.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información básica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: eSFP <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar de aplicación: 1000BASE-ZX <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: LC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fibra óptica: SMF <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>DDM: Soportadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de transmisión: 1 Gbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de transmisión: Hasta 80 km (Fibra monomodo) </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de transmisión óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de onda central: 1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica máxima de transmisión: 5 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia óptica mínima de transmisión: -2,0 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de extinción mínima: 9 dB </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características ópticas del receptor</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensibilidad del receptor: -23 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia de sobrecarga: -3,0 dBm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido de 80 km sin repetidores intermedios
Característica 2	Longitud de onda 1550 nm para baja atenuación en SMF
Característica 3	DDM integrado para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 4	Rango de temperatura comercial 0°C a 70°C para centros de datos
Característica 5	Potencia de transmisión -2.0 a 5 dBm con margen de enlace amplio
Característica 6	Sensibilidad de receptor -23 dBm para enlaces de alta pérdida