



Transceptor Óptico eSFP / Velocidad de 1Gbps / Multimodo / 850nm / Conector LC / Distancia de hasta 550m

SKU: ESFP-GE-SX-MM850 Marca: HUAWEI Categoría: Transceptores de Fibra

\$583.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones

Información básica:

- Tipo de fibra óptica MMF
- Temperatura de la carcasa [°C(°F)] -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)
- Opciones DDM Soportadas
- Velocidad de transmisión [bit/s] 1 Gbit/s
- Distancia de transmisión prevista [km]: Fibra óptica multimodo (ancho de banda modal: 160 MHz*km; diámetro: 62,5 µm): 0,22 km, Fibra óptica multimodo (OM1): 0,275 km, Fibra óptica multimodo (ancho de banda modal: 400 MHz*km; diámetro: 50 µm): 0,5 km, Fibra óptica multimodo (OM2): 0,55 km, Fibra óptica multimodo (OM3): 1 km
- Longitud de onda central [nm] 850 nm
- Potencia óptica máxima de transmisión [dBm] -2,5 dBm
- Potencia óptica mínima de transmisión [dBm] -9,5 dBm
- Relación de extinción mínima [dB] 9 dB
- Características transmisión Óptica:
- Potencia de sobrecarga [dBm] 0 dBm

Características

Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos

Operación extendida de -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)

Compatibilidad con fibra multimodo OM1, OM2 y OM3

Conector LC estándar para despliegue rápido en datacenter

Potencia de transmisión ajustada entre -9.5 dBm y -2.5 dBm

Distancia adaptativa según grado de fibra: 220 m a 1 km

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo DDM en tiempo real de parámetros ópticos
Característica 2	Operación extendida de -20°C a +85°C (-4°F a +185°F)
Característica 3	Compatibilidad con fibra multimodo OM1, OM2 y OM3
Característica 4	Conector LC estándar para despliegue rápido en datacenter
Característica 5	Potencia de transmisión ajustada entre -9.5 dBm y -2.5 dBm
Característica 6	Distancia adaptativa según grado de fibra: 220 m a 1 km