



SKU: LP-IND-SFP-10G-SM-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Transceptores de Fibra

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid #000; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Imagen principal --> <div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Transceptores diseñados para enlaces de alto desempeño sobre fibra óptica. La conexión en caliente (Hot-pluggable) ofrece una manera fácil y rápida de instalar/desinstalar en puertos compatibles con SFP en cualquier momento sin interrumpir la operación del equipo anfitrión.</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Las distancias y capacidades de la transmisión de datos varían dependiendo del modelo del transceptor. La nueva línea de transceptores Linkpro fue creada con el propósito de optimizar la creciente demanda de la transmisión de datos, así como mejorar el rendimiento de las soluciones de enlaces con fibra óptica y buscando siempre la mejor compatibilidad con diferentes marcas para crear un ambiente amigable.</p> </div> </div> <!-- Compatibilidad --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #000; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Nuestros Transceptores son compatibles con una amplia gama de marcas, incluyendo:</p> <div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Cisco <li style="margin-bottom: 5px;">MikroTik <li style="margin-bottom: 5px;">Ubiquiti <li style="margin-bottom: 5px;">TP-Link <li style="margin-bottom: 5px;">Planet <li style="margin-bottom: 5px;">Allied Telesis <li style="margin-bottom: 5px;">Ruckus <li style="margin-bottom: 5px;">Avaya <li style="margin-bottom: 5px;">Arista <li style="margin-bottom: 5px;">Extreme <li style="margin-bottom: 5px;">Fortinet <li style="margin-bottom: 5px;">Huawei <li style="margin-bottom: 5px;">Hikvision <li style="margin-bottom: 5px;">Juniper <li style="margin-bottom: 5px;">Alcatel-Lucent <li style="margin-bottom: 5px;">Brocade <li style="margin-bottom: 5px;">Link <li style="margin-bottom: 5px;">Dell <li style="margin-bottom: 5px;">Moxa <li style="margin-bottom: 5px;">SonicWall <li style="margin-bottom: 5px;">Netgear <li style="margin-bottom: 5px;">Lenovo <li style="margin-bottom: 5px;">Zyxel <li style="margin-bottom: 5px;">Calix <li style="margin-bottom: 5px;">Ciena <li style="margin-bottom: 5px;">IBM <li style="margin-bottom: 5px;">Infinaera </div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid #000; padding: 10px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión: 10 Gbps <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de onda: 1310 nm <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: Duplex LC <li style="margin-bottom: 5px;">Hot-pluggable: Sí <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de carcasa: Metal (baja interferencia EMI) <li style="margin-bottom: 5px;">Certificación láser: Clase 1 <li style="margin-bottom: 5px;">RoHS: Cumple <li style="margin-bottom: 5px;">DDM: Cumple <li style="margin-bottom: 5px;">Distancia máxima: Hasta 3 km <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40 a 85 °C </div> <div style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px;"> </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid #000; padding: 10px; border-radius: 8px;"> <div style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px;"> </div> </div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: 12px; color: #000;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; font-size: 12px; color: #000;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en caliente sin interrumpir operación del equipo anfitrión
Característica 2	Operación confiable en ambientes extremos de -40 a 85°C
Característica 3	Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos
Característica 4	Monitoreo de diagnóstico digital DDM en tiempo real
Característica 5	Enlace de alto desempeño a 10 Gbps sobre fibra monomodo
Característica 6	Alcance de 3 km (1.86 mi) para interconexión de campus